

VERORDNUNG (EU) 2019/1782 DER KOMMISSION zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile gemäß der Richtlinie 2009/125/EG

WALTER
Quality since 1919

Modellkennung	Eingangsspannung	Eingangswechselstromfrequenz	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Ausgangsleistung	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	Effizienz bei geringer Last	Leistungsaufnahme bei Nulllast
GES-027	230V~	50HZ	5.0 V d.c.	2.4A Total	Max 12.0 W	82,50%	69,10%	0.10W
SL8105	230V~	50HZ	5.0 V d.c.	2.1A	Max. 10.5W	84,26%	82,34%	0.08W
WWS-AMUSB03	230V~	50Hz	5.0 V d.c.	3.6A	18.0 W	82,59%	77,20%	0 W
WWS-AMUSB04	230V~	50Hz	5.0 V d.c.	3.6A	18.0 W	82,99%	76,92%	0 W
WWS-ANLUSB2-S01	230V~	50Hz	5.0 V d.c.	Max. 2.4A	Max. 12.0W	85,91%	80,26%	0.07W
WWS-RSD04	230V~	50Hz	5.0 V d.c.	2.5A	12.5 W	80,59%	73,63%	0 W
WWS-SDKA4	230V~	50Hz	5.0 V d.c.	2.1A	10.48 W	80,59%	73,65%	0.07W
WWS-SDSUSB02	230V~	50Hz	5.0 V d.c.	2.5A	12.5 W	80,59%	73,63%	0 W
WWS-SDUSB4-R01	230V~	50HZ	5.0 V d.c.	5.2A Total Single 2.1A	Max 26.0 W total	87,80%	84,59%	0.10W
WWS-SL2USB3-S01	230V~	50Hz	5.0 V d.c.	Max. 3.1A	Max. 15.5W	86,75%	83,51%	0.08W
WWS-SL4USB3-S01	230V~	50Hz	5.0 V d.c.	Max. 3.1A	Max. 15.5W	86,75%	83,51%	0.08W
WWS-USBLS6	230V~	50HZ	5.0 V d.c.	4.5A Total	Max 22.5 W	85,96%	78,93%	0.10W
WWS-USBLS8	230V~	50HZ	5.0 V d.c.	8.0A Total Single USB 2.1A	Max 40.0 W	87,80%	85,10%	0.10W